



MEGAX

C15

WERSJA: 070327
Strona: 1/3

PODKŁAD AKRYLOWY 2K

OPIS

Podkład 2K o wysokiej zawartości ciał stałych i nowoczesnym projekcie. Bezpieczny dla środowiska naturalnego, bardzo łatwy w aplikacji. Występuje w dwóch odcieniach szarości, które zmieszane ze sobą umożliwiają pozyskanie tonacji pośrednich, co ułatwia następnie pokrycie podkładu jakimkolwiek odcieniem lakieru. Wykazuje wyjątkową łatwość w szlifowaniu, ma dobrą rozciągliwość i duże właściwości wypełniające. Niska zawartość VOC (Volatil Organic Component).

Doskonała przyczepność do szpachli, podkładów i innych powierzchni utwardzonych lakierów.

Można używać każdego koloru osobno lub mieszać M1 z X5, aby uzyskać szereg odcieni szarości.

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:

M1

2

X5 Nowa formuła

Kolor:

Ciężar właściwy:

1,6 /

1,6 / 20

Grubość po wyschnięciu:

200

200 / 2

LZO:

390 /

400 /

418 /

430 /

Zaw. Części stałych:

73 %

75 %

Wydajność:

9 ²/

9 ²/ 200

PRODUKTY POMOCNICZE

503

603

703

T° (°C)	Utwardzacz	
	603	703
< 18	603	703
18 - 25	503	603
> 25	503	503- 603

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

PROCES		Szpachla	Lakier OEM	Kataforeza
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

PROPORCJE MIESZANIA

Megax M1 Megax X5	A + B			
MX503	100:20			45
MX603	5 : 1 100:12	5 : 1	60	40
MX703				35

METODA APLIKACJI

	 mm	 bar	 cm		
	1,8 2,0	3-4	15-20	2	5 20
 HVLP	1,7 1,9	3	10	2	

CZAS SCHNIĘCIA

20° C

				
MX503	30	60	4	4
MX603	25	50	3	3
MX703	20	45	2,5	2,5

60° C

		
MX503	30	30
MX603	30	30
MX703	30	30

PROMIENNIK

	ODLEGŁOŚĆ LAMPY	ODPARO- WANIE	PEŁNE WYSCH- NIĘCIE
MX503	80	5	7
MX603	80	5	7
MX703	80	5	7

SZLIFOWANIE

			
WSTĘPNE	3	360	360
WYKOŃCZENIE		600	600

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

śĆ Ź

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.
ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.