

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

FARBA METALICZNA

400 ml, 10.7 Oz, 304 g.

OPIS OGÓLNY

Rozpuszczalnikowa farba akrylowa o metalicznych kolorach i szybkim schnięciu. Formuła z dużą zawartością pigmentów perłowych i fantazyjnych dla uzyskania błyszczącego wyglądu o wysokiej jakości. Jest stabilna na zewnątrz. Idealna do każdej powierzchni. Jej wykończenie jest błyszczące i jednolite.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Szybkoschnąca.
- Dobra elastyczność
- Łatwa aplikacja i ponowne malowanie.
- Wspaniała przyczepność.
- Nie zawiera ołowiu.
- Wysoka zdolność krycia.
- Wspaniały połysk nawet bez późniejszego lakierowania.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
- Perfekcyjne rezultaty zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- Nadaje się do późniejszego lakierowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Usunąć korozję za pomocą szczotki drucianej.
- Na tworzywach sztucznych, takich jak PS i PP, zastosować podkład do tworzyw sztucznych. Na powierzchniach metalowych zastosować podkład przeciwrzdzewny.
- Nakładać cienkimi warstwami dla najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po 10 minutach tą samą farbą.
- Farba może być później polakierowana.
- Po użyciu odwrócić aerozol, aby oczyścić zawór. Jeśli dyfuzor się zapcha, należy wymienić go na nowy.
- Poproś o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Pojemność nominalna:	400 ml
Temperatura stosowania:	5-50°C
Suchość całkowita:	2h
Suchość w dotyku:	10 min
Teoretyczna wydajność:	400ml: 2 m ²
Odporność cieplna opakowania:	<50°C

*Data ostatniej kontroli: 20.02.2017

KOLORY 9 kolorów

Czerwony / Red EX014PR3032	Fioletowy / Violet EX014PR4001	Aluminiowy / Aluminium EX014PR9006
Zielony / Green EX014PR8035	Ciemnoniebieski / Dark Blue EX014PR5026	Złoty / Gold EX014PR1036
Niebieski / Blue EX014PR5025	Czarny Metaliczny / Black EX014PR9011	Różowozłoty / Gold Pink EX014PR1000



STOSOWANIE

Do malowania, dekorowania i tuningu samochodów, motocykli, rowerów, deskorolek, kasków, napisów, reklamy itp. Zalecane jest późniejsze lakierowanie naszą linią lakierniczą, a w przypadku elementów narażonych na kontakt z benzyną lub produktami chemicznymi, lakierowanie naszym lakierem 2K.

ILUSTRACJA



ETYKIETA



DYFUZOR



OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 400 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: DME

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.

