

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

TEKSTUROWANY LAKIER DO ZDERZAKÓW

400 ml, 11 Oz, 318 g.

OPIS OGÓLNY

Lakier opracowany na bazie wysokiej jakości żywic nitrowych, z teksturowanym wykończeniem, specjalnie do zderzaków.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Szybkoschnący.
- Doskonała elastyczność.
- Łatwa aplikacja i ponowne malowanie.
- Dobra przyczepność.
- Nie zawiera ołowiu.
- Duża siła krycia.

STOSOWANIE

Zalecany do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, a w szczególności do lakierowania zderzaków.

- Motoryzacja

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Nakładać na czyste, suche powierzchnie.
- Na zderzakach nie jest wymagany podkład.
- Nakładać cienkimi warstwami dla najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po dziesięciu minutach tą samą farbą.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poproś o karty bezpieczeństwa..

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Materiał wiążący:	Związek nitrowy
Kolor:	Czarny, szary
Tekstura:	Średnia
Połysk:	Mat
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Grubość suchej powłoki (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/powłoka (2 pokrycia)
Przyczepność (ASTM D-3359 ISO 2409):	4B
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	2 m ²
Rozcieńczalnik:	Octan butylu
Trwałość produktu:	(Prawidłowe przechowywanie) 5 lat
Powtórne pokrycie:	Po 10'
Odporność cieplna:	120°C
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C
	Temperatura powierzchni 5-50°C
	Wilgotność maks. 85% R.H.P

* Badania przyczepności zostały przeprowadzone na stalowych płytach

ILUSTRACJA



ETYKIETA



DYFUZOR



Czarny teksturowany / Black
EX014PR1041

Szary teksturowany / Grey
EX014PR1042

OPAKOWANIE

Pojemność nominalna: 400ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: DME
VOC's: 640g/L

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.

