

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

FARBA FLUOR. Farba fluorescencyjna w sprayu.
400 ml, 11 Oz, 317 g.

OPIS OGÓLNY

Farba fluorescencyjna składająca się z żywic akrylowych i kopolimerów o charakterze termoplastycznym wraz z pigmentami fluorescencyjnymi (hipnotycznymi), w celu uzyskania wykończeń o wysokiej świetlistości. Jej formuła zawiera bazę wypełniaczy, które dają większe pokrycie i możliwość malowania bezpośrednio ciemnego tła.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Szybkoschnąca.
- Bardzo widoczne kolory.
- Łatwa do zastosowania.
- Odporność na temperatury poniżej zera.
- Nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich.
- Może być stosowana na wielu materiałach.
- Może być łatwo usunięta za pomocą acetonu.
- Może być stosowana na wilgotnych powierzchniach.
- Bardzo niska odporność na promieniowanie UV.
- Może być lakierowana lakierem akrylowym.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszańca.
- Nakładać na czyste, suche powierzchnie. Usunąć korozję za pomocą szczotki drucianej. Na tworzywach sztucznych, takich jak PS i PP, nanieść warstwę kotwiącą.
- Aby uzyskać lepsze, bardziej widoczne wykończenie, najpierw nałożyć warstwę matowej białej farby.
- Nakładać cienkimi warstwami dla uzyskania najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po dziesięciu minutach tą samą farbą.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poproś o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Materiał wiążący:	Akryl termoplastyczny
Kolor:	Zapoznaj się z kartą
Połysk (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10%
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	5 min
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 min
Grubość suchej powłoki:	15 µ/powłoka
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	2 m ²
Rozcieńczalnik:	Octan butylu
Trwałość produktu:	(Prawidłowe przechowywanie) 5 lat
Odporność cieplna farby:	150 °C
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C Temp. powierzchni: 5-50°C Wilgotność maks. 85% R.H.P

COLORS

 Żółty / Yellow EX014PRO600	 Zielony / Green EX014PRO604	 Czerwony / Red EX014PRO602
---	--	---

STOSOWANIE

Ze względu na właściwości produktu polecamy go do następujących zastosowań:

- DIY
- Graffiti
- Górnictwo
- Budownictwo
- Oznakowanie topograficzne
- Badania geologiczne
- Przemysł
- Ogólnie, wszędzie tam, gdzie wymagane jest widoczne oznakowanie

ILUSTRACJA



ETYKIETA



DYFUZOR



OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 400 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: DME.

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.

